


VALOR EN IMPRESIÓN/CORTE QUE SE ADAPTA A SU NEGOCIO



UV-LED

BAJA INVERSIÓN

EFFECTOS ESPECIALES



Nuevas habilidades gráficas con impresión UV y corte

- ▶ El versátil proceso de impresión UV y corte produce aplicaciones de alto valor en una amplia variedad de sustratos.
- ▶ Confiables componentes, funciones RIP que ahorran tiempo, y una simple manipulación de sustratos hacen a la UG-641 perfecta para imprimir bajos o altos volúmenes de producción, imprimir/cortar, y mucho más.



Funciones de fácil uso pensando en usted

- ▶ A un bajo precio y con un económico funcionamiento, obtenga un rápido retorno de su inversión.
- ▶ Se adapta cómodamente a cualquier espacio de trabajo con su delgado chasis y tamaño compacto.
- ▶ La mesa de extensión opcional permite a los usuarios imprimir sobre cartulinas semi-rígidas.



Expresión gráfica de alta definición

- ▶ Deleite siempre a sus clientes con resultados de tintas CMYK confiables y de alta calidad.
- ▶ Use el Barniz Transparente para imprimir texturas tridimensionales, detalles de tacto Premium, e incluso textos braille.
- ▶ Tinta blanca formulada para producir de forma económica atractivos gráficos de ventanas.

Características Adicionales

- + Software RIP VersaWorks® 6 incluido, con nueva configuración True Rich Color 3, generación de datos nativos de Blanco y Barniz Transparente, y función “Job Variation” (“Variaciones en Trabajo”).
- + Lista para usar con la App Roland DG Connect, dándole acceso instantáneo a información importante sobre sus trabajos de impresión así como sobre su negocio.
- + Con un consumo de tintas impresionantemente económico y un hardware confiable, usted puede reducir costos e incrementar sus márgenes.
- + Acceda a Roland DG Connect y encuentre cientos de perfiles de sustratos que satisfagan sus necesidades.

Especificaciones Técnicas

		UG-641
Tamaño		162 cm
Dimensiones		2.819 mm × 781 mm × 1.316 mm (111 × 31 × 52 plg)
Sustratos	Ancho	De 210 mm a 1.625 mm (de 8,3 plg a 64 plg)
	Grosor	Máximo de 1 mm (39,3 mil) con recubrimiento, para impresión. Máximo de 0,4 mm (15,7 mil) con recubrimiento, y 0,22 mm (8,6 mil), sin revestimiento para corte.
	Diámetro exterior de rollo	Máximo de 210 mm (8,2 plg)
	Peso de rollo	Máximo de 40 kg (88 lb)
	Diámetro de núcleo	76,2 mm (3 plg) o 50,8 mm (2 plg)
Tintas	Colores	Seis colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco y Barniz Transparente)
	Capacidad	Cartuchos de blanco 220 ml/ 500 ml Colores (Bk, Mg, Cy, Ye, G1)
	Configuraciones	CMYKWhWhGIGI CMYKCMYK
Resolución		Máxima de 1.440 dpi
Máxima velocidad de impresión		14 m ² /hr
Software RIP (incluido)		VersaWorks 6
Corte	Presión de corte	De 30 gf a 500 gf
	Velocidad de corte	De 10 mm/s a 300 mm/s (de 0,39 plg/s a 11,8 plg/s)



Construida para construir su negocio y diseñada con los más altos estándares, la serie DGXPRESS UG incluye una Garantía de Dos Años Libres de Problemas* para una mayor tranquilidad.

*Se requiere una inscripción dentro de los sesenta (60) días posteriores a la compra y un uso continuo y exclusivo de las tintas Roland DG durante los primeros dos (2) años de propiedad para poder calificar para el segundo año de cobertura de garantía limitada.