



DENOMINACIÓN DE MODELO	ROLLSROLLER® 280/145R	ROLLSROLLER® 340/145R	ROLLSROLLER® 340/170R	ROLLSROLLER® 340/220R	ROLLSROLLER® 400/145R	ROLLSROLLER® 400/170R	ROLLSROLLER® 400/220R
Referencia	10101	10261	10299	10490	10343	10344	10552
Tipo de modelo	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular
Longitud de la mesa	2 800 mm / 9ft. 2in.	3 400 mm / 11ft. 2in.	3 400 mm / 11ft. 2in.	3 400 mm / 11ft. 2in.	4 000 mm / 13ft. 2in.	4 000 mm / 13ft. 2in.	4 000 mm / 13ft. 2in.
Anchura de la mesa	1 450 mm / 4ft. 9in.	1 450 mm / 4ft. 9in.	1 700 mm / 5ft. 7in.	2 200 mm / 7ft. 3in.	1 450 mm / 4ft. 9in.	1 700 mm / 5ft. 7in.	2 200 mm / 7ft. 3in.
Longitud de la superficie de trabajo	2 500 mm / 8ft. 3in.	3 100 mm / 10ft. 2in.	3 100 mm / 10ft. 2in.	3 100 mm / 10ft. 2in.	3 700 mm / 12ft. 2in.	3 700 mm / 12ft. 2in.	3 700 mm / 12ft. 2in.
Anchura de la superficie de trabajo / de rodillo	1 400 mm / 55in.	1 400 mm / 55in.	1 630 mm / 64in.	2 050 mm / 80in.	1 400 mm / 55in.	1 630 mm / 64in.	2 050 mm / 80in.
Altura de trabajo de la mesa plana	875 mm / 2ft. 10in.	875 mm / 2ft. 10in.	875 mm / 2ft. 10in.	875 mm / 2ft. 10in.	875 mm / 2ft. 10in.	875 mm / 2ft. 10in.	875 mm / 2ft. 10in.
Grosor máximo del sustrato	60 mm / 2 2/5in.	60 mm / 2 2/5in.	60 mm / 2 2/5in.	60 mm / 2 2/5in.	60 mm / 2 2/5in.	60 mm / 2 2/5in.	60 mm / 2 2/5in.
Superficie de la mesa	Vidrio + alfombrilla	Vidrio + alfombrilla	Vidrio + alfombrilla	Vidrio + alfombrilla	Vidrio + alfombrilla	Vidrio + alfombrilla	Vidrio + alfombrilla
Mesa iluminada con LED (luz regulable)	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Soporte de rollo en un extremo	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Soporte de rollo en barra deslizante	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Pivotes movilidad	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Bandejas laterales	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Barra deslizante potente y ergonómica	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Anti-estático (cable e imán)	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí

ACTUALICE SU ROLL SROLLER®

DENOMINACIÓN DE PRODUCTO	REF NO.	REF NO.	REF NO.	REF NO.	REF NO.	REF NO.	REF NO.
Ajuste eléctrico de altura 750-1100 mm (2ft. 3in. - 3ft. 7in.)	opción 10551	opción 10556	opción 10550	opción 11081	opción 10557	opción 10535	opción 11082
Barra deslizante adicional	opción 10022	opción 10022	opción 10395	opción 11091	opción 10022	opción 10395	opción 11091
Sistema Anti-estático	opción 10423	opción 10423	opción 10424	opción 10425	opción 10423	opción 10424	opción 10425
Pistola de aire	opción 70962	opción 70962	opción 70962	opción 70962	opción 70962	opción 70962	opción 70962
EXC KeenCut EVO 3	opción 71864	opción 71864	opción 71864	opción 72520	opción 71864	opción 71864	opción 72528
VinylRemover (incl. soporte)	opción 71856	opción 71856	opción 71854	opción 71854	opción 71856	opción 71854	opción 71854
Soporte de rollo adicional en un extremo	opción 11053	opción 11053	opción 10060	opción 11089	opción 11053	opción 11060	opción 11089
Rodillo térmico 40°C-60°C	No disponible	No disponible	option 50118	No disponible	No disponible	option 50118	No disponible
Ajuste de rodillo extendido, Permite sustratos hasta 110 mm (4in.)	opción Bajo pedido	opción Bajo pedido	opción 11092	opción Bajo pedido	opción Bajo pedido	opción 11092	opción Bajo pedido
Compresor de aire sin ceite RRX	opción 72129	opción 72129	opción 72129	opción 72129	opción 72129	opción 72129	opción 72129
Roll cradle 1 300	opción 40018	opción 40018	opción 40018	opción 40018	opción 40018	opción 40018	opción 40018

ROLLSROLLER® REGULAR

ROLLSROLLER® REGULAR es nuestro modelo estándar y la opción perfecta para muchos usuarios. Tiene una amplia gama de opciones disponibles.

CONTENIDO DE LA ENTREGA

ROLLSROLLER® Regular; rodillo neumático de ajuste automático para sustratos de hasta 60 mm (2 2/5 in); mesa luminosa; mesa de trabajo plana con excepcional diseño de alfombrilla de corte autorreparable; soporte de rollo en barra deslizante para cinta de transferencia y laminado; soporte de rollo en el extremo de la mesa para hoja impresa o recortada; sistema antiestático (cable e imán) para eliminar la electricidad estática; ruedas (bloqueables); manual de instrucciones.

TAMAÑOS PERSONALIZADOS DISPONIBLES Póngase en contacto con su distribuidor.

SALIDA

Hasta 2,05 metros (80in.) de anchura; Hasta 3,7 metros (145in.) longitud.



60-80 m²/hora
(861 ft²/hora)

OPCIONES



Ajuste eléctrico de altura



Barra deslizante extra con Rodillo



Sistema Anti-estático



Pistola de aire



EXC KeenCut EVO 3



VinylRemover



Soporte adicional de rollo en un extremo



Rodillo térmico



Ajuste extendido del rodillo



Compresor de aire sin aceite RRX



Roll cradle 1 300 mm

GARANTIA

5 años de garantía limitada.

www.roll sroller.com/our-products/regular

